



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN 166: 2001
EN 175: 1997

MATERIAL

Copa de ABS, ocular cristal

APLICACIONES

Protección contra partículas a gran velocidad, impacto de baja energía
Para soldadura y técnicas afines

EMBALAJE


Bolsas de 20 uds
Cajas de 200 uds

FILTROS

Ref. 7145(0) - Cristal mineral inactivo 50mm diámetro DIN 4,5, 6
Ref. 71400 - Cristal mineral transparente 50mm diámetro

CARACTERÍSTICAS

- + Clase óptica 1 - válida para largos períodos de uso.
- + Gafa contra radiaciones de soldadura e impacto contra partículas a alta velocidad e impacto bajo de energía.
- + Se ajusta con una banda elástica de 1,3cm de ancho
- + Guardas laterales prolongadas hasta 4cm.
- + Los oculares son fácilmente intercambiables por un sistema de rosca en la parte frontal de ambas monturas.
- + Botón para aireación en el trabajo.
- + Peso: 65 g.



	SELECTOR DEL TINTE	Incoloro	Espejado	Amarillo	Ahumado	IR3	IR5
CARACTERÍSTICAS	VLT: Transmisión de luz visible	92%	12%	87%	22%	14%	2%
	Filtro UV>	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9%	99,9%
APLICACIONES	Para uso en interior cuando es necesaria la protección ocular contra los peligros más habituales (por ejemplo, impactos)						
	Para uso en exteriores cuando la luz solar y el deslumbramiento pueden causar fatiga ocular						
	Proporciona alta visibilidad y buen contraste en condiciones de baja iluminación						
	Lentes de alto rendimiento para uso en interiores y exteriores						
	Soldadura						



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN