



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



**EN 166: 2001**  
**EN 175: 1997**

### MATERIAL

Montura de PVC, ocular cristal

### APLICACIONES


Protección contra partículas a gran velocidad, impacto de baja energía  
Para soldadura y técnicas afines

### EMBALAJE

Bolsas de 12 uds  
Cajas de 120 uds

### FILTROS

Ref. 7145(0) - Cristal mineral inactivo 50mm diámetro DIN 4,5, 6  
Ref. 71400 - Cristal mineral transparente 50mm diámetro



## CARACTERÍSTICAS

- + Clase óptica 1 - válida para largos períodos de uso.
- + Gafa para actividades de soldadura y protección contra impactos.
- + Frontal abatible con dos oculares de 50 mm incluidos, tono 5.
- + Montura integral con cuatro válvulas de aireación.
- + Cinta de ajuste elástica de 1,2 cm de ancho.
- + Amplia protección lateral y superior.
- + Peso: 135 g.

	SELECTOR DEL TINTE	Incoloro	Espejado	Amarillo	Ahumado	IR3	IR5
CARACTERÍSTICAS	VLT: Transmisión de luz visible	92%	12%	87%	22%	14%	2%
	Filtro UV>	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9%	99,9%
APLICACIONES	Para uso en interior cuando es necesaria la protección ocular contra los peligros más habituales (por ejemplo, impactos)	○					
	Para uso en exteriores cuando la luz solar y el deslumbramiento pueden causar fatiga ocular		●		●		
	Proporciona alta visibilidad y buen contraste en condiciones de baja iluminación			●			
	Lentes de alto rendimiento para uso en interiores y exteriores		●			●	
	Soldadura					●	●



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN