



Testada para nitrógeno líquido

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



**EMBALAJE** 1 ud / 6 uds

**STANDARDS** EN166 1 B 9 K N 2C-1,2

## APLICACIONES

B - Protección contra partículas a gran velocidad  
 - impacto de media energía  
 (bala de 6 mm a 120 m/s)  
 K - Resistencia a partículas finas  
 N - Resistencia antivaho  
 9 - Salpicadura de metales fundidos, penetración de sólidos calientes  
 Ocular 2C-1,2: escala, tono del ocular (tipo de filtro del ocular)  
 2 - Filtro UV  
 2C- Filtro UV con buen reconocimiento de color  
 1,2 o 5-3,1- Número de tono para ocular incoloro o ahumado

## MATERIALES

Montura de PVC flexible. Ocular de policarbonato

## CARACTERÍSTICAS

- + Certificada para nitrógeno líquido (contacto prolongado).
- + Ultra ligera, hecha de nylon y de diseño compacto.
- + Protección contra salpicaduras de gas líquido
- + Contra partículas de metal fundido.
- + Antivaho (N) y antiarañazos (K).
- + Protección UV. Sistema de ventilación indirecto.
- + No causa fatiga visual ni distorsiones en la visión.
- + Largos períodos de uso.
- + Se puede usar sobre lentes graduadas.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
 (Oleiros, A Coruña) SPAIN