



11320. ÁMBAR
EN166 1FT EN170 2C-1,2



11340. ESPEJADA



11385. AHUMADA



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EMBALAJE 12 uds / 300 uds

STANDARDS EN166 1 FT 5-3,1 EN172

APLICACIONES

F - Protección contra partículas a gran velocidad - impacto bajo de energía (bala de 6

mm a 45 m/s)

T - T: Altas temperaturas

EN170 - Protección UV

2C-1,2 - Filtro UV con buen reconocimiento del color

MATERIALES

Ocular: policarbonato // Patillas: nylon

CARACTERÍSTICAS

+ Gafa con frontal de pieza única que incorpora puente nasal y curva de protección lateral.

+ Patillas regulables en extensión y altura.

+ Patillas curvas en extremo que se adaptan al contorno de la oreja, hechas en nylon.

+ Orificios en extremo de patilla para colocación de cordones de sujeción.

+ Antivaho.

+ Protección contra partículas.

+ Válida para instalar cordón de gafas

+ Estrecho puente nasal



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN