



Cosido con
hilo **Kevlar[®]**



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN ISO 11611
Clase 2

EMBALAJE

1 ud

MATERIAL

Piel flor vacuno

APLICACIONES

Técnicas de soldeo manual con mucha formación de salpicaduras y gotas, por ejemplo: soldeo de MMA (con electrodo básico o recubierto de celulosa), soldeo MAG (con CO₂ o gases mezclados), soldeo MIG (con alta corriente), soldeo por arco con alambre tubular autoprotegido, corte por plasma, resanado, corte por oxígeno, proyección térmica...

CARACTERÍSTICAS

- + Talla única
- + Polainas con espinillera de alta gama y amplias prestaciones (serie best)
- + Protegen la espinilla y el empeine de salpicaduras de metal fundido y proyecciones
- + Cubren y protegen el calzado de seguridad
- + Doble cierre de velcro ajustable en dos posiciones
- + Dos protectores adicionales de refuerzo en espinilla y empeine que previenen daños producidos por golpes
- + Espesor: 1,8mm
- + Longitud: 40cm



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN