



Cosido con  
hilo kevlar



EN ISO 11611



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



**EMBALAJE** 1 par / 25 pares

**STANDARDS** EN ISO 11611 Clase 2

## APLICACIONES

Técnicas de soldeo manual con mucha formación de salpicaduras y gotas, por ejemplo: soldeo de MMA (con electrodo básico o recubierto de celulosa), soldeo MAG (con CO<sub>2</sub> o gases mezclados), soldeo MIG (con alta corriente), soldeo por arco con alambre tubular autoprotegido, corte por plasma, resanado, corte por oxígeno, proyección térmica...

## MATERIALES

Piel flor vacuno

## CARACTERÍSTICAS

- + Talla única.
- + Mangas al hombro para proteger al soldador de las proyecciones de soldadura.
- + Cubren desde el hombro hasta la muñeca y a esta la ciñen por medio de unos corchetes para impedir la intrusión de objetos.
- + Cuero de muy alta calidad.
- + Longitud: 65 cm.
- + Ajuste por medio de unas cintas elásticas en color rojo que facilitan y mejoran la movilidad.
- + Enganches rápidos. Dos puntos de ajuste.
- + Costuras en hilo kevlar®. Dos pliegues para seguir el contorno del hombro. Tiras rojas de algodón cosidas con hilo kevlar®.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA