



## Descripción

### **Buzo desechable Categoría III Tipo 5 y 6 - retardante a la llama**

- ▼ De polipropileno 55 g.
- ▼ Buzo antiestático, hermético a partículas de polvo.
- ▼ Contra químicos y salpicaduras de líquidos (tipo 5 y 6).
- ▼ Protección contra contaminación radioactiva (EN1073).
- ▼ Protección contra la llama (EN ISO 14116)
- ▼ Puños, capucha y tobillos elásticos.
- ▼ Resistente a la abrasión, al agrietamiento y al desgarro.
- ▼ Resistente a penetración química.
- ▼ Ligero y transpirable.
- ▼ Cremallera con solapa.

## Aplicaciones

- ▼ Construcción, asbestos, construcción, manipulación de químicos, etc.

## Materiales

- ▼ Polipropileno 55 g/m<sup>2</sup>

#### TALLAS

M-2XL

#### GRAMAJE

55 g/m<sup>2</sup>

#### EMBALAJE

Cajas de 50 uds

## STANDARDS

- ▼ **EN ISO 13688**
- ▼ **EN13034**
- ▼ **EN13982-1**
- ▼ **EN1073-2**
- ▼ **EN1149-5**
- ▼ **EN ISO 14116**

