

S3 SR



PROTECCIÓN DE TOBILLO



ANTIDESLIZANTE



ANTIESTÁTICO



REPELENTE AL AGUA



SUELA DE 2 DENSIDADES



TRANSPIRABLE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS

35-48

MATERIALES

Construcción: CUERO BUFF BARTON ESPESOR 1.8 mm
 Puntera: PUNTERA DE ACERO
 Suela exterior: PU/PU DOBLE DENSIDAD;
 Inserto resistente a la perforación: PLACA DE ACERO
 Plantilla: EVA LAMINADA

STANDARD

EN ISO 20345:2022

MARCADO

S3 Como SB* + S1** + S2***

SR Resistencia al deslizamiento en distintas superficies.

SB Criterios básicos de resistencia y protección de la parte de la puntera
S1 Como SB + parte trasera cerrada + antiestático + absorción de energía en la zona del talón
S2 Como S1 + resistencia al agua y a la absorción de líquidos en la parte superior del calzado

CARACTERÍSTICAS

- + Parte trasera cerrada
- + Antiestático
- + Absorción de energía en la zona del talón
- + Resistencia al agua y a la absorción de líquidos en la parte superior del calzado
- + Resistencia a la perforación de la suela
- + Parte exterior de PU
- + Sujeción del talón de ante pulido
- + Talonera con cintas reflectantes
- + Hilo de 6 capas gris y negro
- + Ojales para cordón de seguridad metálicos en color negro
- + Puntera reforzada de acero
- + Entresuela de acero de gran resistencia
- + Plantilla interior de 3mm EVA
- + Suela de PU negra
- + Resistencia al deslizamiento en distintas superficies



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPAIN