

S3**CE****CAMPIO**

PROTECCIÓN DE TOBILLO



PUNTERA COMPOSITE



SUELA DE 2 DENSIDADES



REPELENTE AL AGUA



ENTRESUELA NO METÁLICA



RESISTENTE A ACEITES



ANTIESTÁTICO (A)

Modelo**CAMPIO S3 SRA****Referencia****231 (Tallas 36-47)****Características**

Zapato de seguridad para uso profesional S3 con puntera reforzada de alta resistencia al impacto y a la compresión.

- ✓ De diseño casual, con cordones, hecho en cuero vacuno color negro.
- ✓ Suela de doble densidad de poliuretano.
- ✓ Forro interior de malla en tejido 3D.
- ✓ Entresuela antiperforaciones con resistencia de hasta 1100N (P).
- ✓ Posee plantilla antibacterias y forro interior de tejido acolchado y absorbente, que garantiza que el pie se mantenga fresco y seco y libre de malos olores.
- ✓ Puntera de composite, que permite proteger la punta del pie con una resistencia equivalente a la de una puntera metálica, pero con los beneficios de sentir el zapato más suave, permitiendo su uso durante más tiempo y aportando mayor confort.
- ✓ Antiestático (A) y antideslizante (SRA).
- ✓ Puntera de composite (200J de resistencia).
- ✓ Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).
- ✓ Repelente al agua (WRU).

Marcado de la bota

SRA Resistencia al deslizamiento sobre suelo de cerámica con disolución jabonosa

S3 Requisitos básicos (SB)
 Características de S1 + S2:
 - Parte trasera cerrada
 - Calzado antiestático (A)
 - Absorción de energía en la zona del tacón (E)
 - Resistencia a los hidrocarburos (FO)
 - Penetración y absorción de agua (WRU)

Resistencia a la perforación: el calzado incorpora entresuelas con una resistencia a la perforación de 1100N (P)

Suela con resaltes

Standards**S3 SRA EN ISO 20345****Embalaje****1 par (unidad mínima de venta) / 10 pares (caja grande)****WWW.SAFETOP.NET****SAFETOP®**

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial

Safetop Innovative Protection S.L. | Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812