



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS	240	36-47
	241	37-47

CE **EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SR**

MATERIAL Cuero, material compuesto, poliéster, EVA, goma.

S1	Calzado con puntera de seguridad, talón cerrado, propiedades antiestáticas y absorción de energía en el talón.
PL	Incluye una plantilla resistente a perforaciones para proteger contra objetos punzantes.
FO	Suela resistente a hidrocarburos, aceites y combustibles, evitando el deterioro por estos agentes.
SR	Antideslizante en superficies lisas, mojadas o aceitosas, para reducir riesgos de caídas.

CARACTERÍSTICAS

- + Puntera de protección contra impactos y compresión.
- + Plantilla resistente a perforaciones por objetos punzantes.
- + Propiedades antiestáticas para mayor seguridad.
- + Talón con absorción de energía.
- + Suela resistente a aceites y combustibles.
- + Protección antideslizante en superficies lisas.
- + Material transpirable para mayor comodidad.
- + Refuerzos en áreas de desgaste.
- + Fácil de limpiar y mantener.
- + Ligero para reducir la fatiga.
- + Cumple normativas europeas de seguridad.
- + Protección adecuada para trabajos en interiores.
- + Suela resistente a la abrasión.
- + Forro interior que mejora la ventilación.
- + Diseño ergonómico para uso prolongado.
- + Suela con gran adherencia en superficies mojadas.
- + Resistencia al desgaste por contacto continuo.
- + Cierre seguro mediante cordones.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN