



SIN PARTES METÁLICAS



metal free



Referencia 286 (Tallas 35-48)


Características

- ✓ Zapato negro softshell de microfibra y TPU, sin partes metálicas.
- ✓ Suela bicomponente de EVA
- ✓ Entresuela no metálica de kevlar®, antiperforaciones hasta 1100N (P).
- ✓ Suela resistente al calor hasta 300°C (HRO).
- ✓ Antiestático (A) y antideslizante (SRC).
- ✓ Resistente a hidrocarburos, aceites y álcalis (FO).
- ✓ Alta resistencia al impacto y a la corrosión.
- ✓ Plantilla antibacterias. Posee plantilla de confort y forro interior de tejido acolchado y absorbente, que garantiza que el pie se mantenga fresco y seco y libre de malos olores.
- ✓ Forro interior extrasuave, lo que aumenta la sensación de confort durante largos períodos de
- ✓ WRU: repelente al agua.

Marcado de la bota

SRC Resistencia al deslizamiento sobre suelo de cerámica con disolución jabonosa y suelo de acero con glicerina

S3 Requisitos básicos (SB)
 Características de S1 + S2:
 - Parte trasera cerrada
 - Calzado antiestático (A)
 - Absorción de energía en la zona del tacón (E)
 - Resistencia a los hidrocarburos (FO)
 - Penetración y absorción de agua (WRU)

 **Resistencia a la perforación:** el calzado incorpora entresuelas con una resistencia a la perforación de 1100N (P)
Suela con resaltes

HRO La suela es resistente al calor por contacto (hasta 300°C)

Standards

S3 SRC HRO EN ISO 20345

Embalaje

1 par (unidad mínima de venta) / 10 pares (caja grande)



WWW.SAFETOP.NET

SAFETOP®