



CAT III



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE EN 149:2001+A1:2009

EMBALAJE 5 uds/ 100 uds

MATERIAL Polipropileno

APLICACIONES

Indicada para polvos no tóxicos, humos y polvos con base acuosa, para trabajos con siliconas, asbestos, plomo, humos de acero y cinc, sulfuro de cromo y aceites.

Válida para humos de soldadura.

D- Indicada para polvos muy finos lamados

DOLOMITA: ideal para exposición a polvos de maderas.

CARACTERÍSTICAS

- + Mascarilla preformada FFP3, de polipropileno, con válvula de exhalación.
- + Certificada para polvos dolomita.
- + Prefiltro de carbón activo contra vapores orgánicos molestos y malos olores.
- + Sello nasal de espuma suave que mejora la estanqueidad y la comodidad prolongada.
- + Clip metálico ajustable que garantiza un ajuste preciso sobre el puente nasal.
- + Tacto muy suave y estructura muy ligera, lo que facilita la respiración y un uso confortable.
- + El sello facial y las cintas ajustables ofrecen un uso seguro y confort superior durante largos periodos de uso.
- + Libre de látex. No provoca irritaciones.
- + Válvula de exhalación de baja resistencia: reduce la acumulación de aire caliente y la respiración es fácil en ambientes cálidos o húmedos.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN