



FFP2 NR  
12 TLV



C CARBÓN  
ACTIVO

- 1 PROTECCIÓN CONTRA **POLVO, HUMOS, AEROSOLES**
- 2 CONTRA **MALOS OLORES**
- 3 EVITAN LA **IRRITACIÓN** DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
- 4 PROTEGE CONTRA **VIRUS**



## Descripción

- ▶ Mascarilla FFP2 preformada con válvula de exhalación, desechable.
- ▶ De **carbón activo**.
- ▶ Doble construcción ultraresistente, diseñada para soportar condiciones de humedad o de calor.
- ▶ Baja resistencia a la respiración para mayor confort del usuario.
- ▶ Sello facial, que evita que se abra en los bordes.
- ▶ Pinza en la nariz ajustable y pieza nasal muy suave para un ajuste perfecto y confortable.
- ▶ Actúa no sólo contra los riesgos respiratorios sino también contra el mal olor.
- ▶ Válvula de exhalación circular de 2.5 cm de diámetro.
- ▶ Cavidad buconasal: 11.5 x 10.2 (medidos en zona central).

## STANDARDS

EN 149+A1

## Materiales

- ▶ Polipropileno

## Aplicaciones

- ▶ Indicada para polvos no tóxicos, humos y polvos con base acuosa, para trabajos con siliconas, asbestos, plomo, humos de acero y zinc, sulfuro de cromo y aceites.

Los modelos con **carbón activado** eliminan los malos olores y las molestias ocasionadas por niveles bajos de vapores orgánicos que se encuentran junto a las partículas.

## Embalaje

12 uds (caja pequeña) / 240 uds (caja grande)



WWW.SAFETOP.NET

