



digitX<sup>®</sup>

CAT II



ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	2
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X



EN388



COLD



THERMAL



WATERPROOF



BREATHABLE



OIL



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**TALLAS** 7-10



**EN ISO 21420**  
**EN388:2016+A1:2018**

**EMBALAJE** 12 pares / 144 pares

**MATERIAL** Soporte de nylon y licra, recubierto de nitrilo en palma y dorso. Ribete de poliéster.

## CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Guante sintético sin costuras, de nylon y licra recubierto de nitrilo en palma y dorso.
- + Repelente al agua y al aceite.
- + Excelente dexteridad, sensibilidad y tacto, combinando una larga vida útil con el máximo nivel de flexibilidad (5) y una alta resistencia a la abrasión (nivel 4).
- + Sella y protege la mano manteniendo la flexibilidad.
- + Con tratamiento OEKOTEX<sup>®</sup>. Sometido a pruebas de detección de sustancias nocivas y certificado de sostenibilidad y calidad durante y después de la producción.
- + Agarre optimizado: la palma y los dedos están hechos con nitrilo rugoso, lo que aporta un excelente grip, incluso en condiciones húmedas o trabajos con agua. El acabado rugoso mejora el agarre de objetos mojados.
- + Protección extendida en ambientes grasientos o muy sucios. Se mantiene flexible en contacto con aceites.
- + La muñeca elástica ayuda a proteger el guante de la entrada de polvo o suciedad.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN