



digitX[®]

CAT II
CE



EN388	ABRASIÓN	4
	CORTE	1
	RASGADO	2
	PERFORACIÓN	1
	CORTE TDM	X



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 6-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

EMBALAJE **12 pares / 144 pares**
Blíster individual
Unidad mínima de venta: 12 pares

MATERIAL Nylon, lycra, nitrilo espumado.

APLICACIONES Montaje de piezas pequeñas, manipulación de herramientas, automoción, mantenimiento industrial, fabricación de productos electrónicos y trabajos en la industria alimentaria, jardinería industrial, construcción ligera e inspección de calidad.

CARACTERÍSTICAS

- + Material de nylon/lycra 15G – Ofrece un ajuste ceñido y cómodo para una mayor sensibilidad táctil.
- + Revestimiento de nitrilo espumado (foam) – Proporciona un excelente agarre en superficies secas y ligeramente aceitosas.
- + Dexteridad nivel 5 – Máxima destreza para manipular piezas pequeñas y realizar tareas precisas.
- + Sin costuras interiores – Mayor comodidad al reducir la irritación por roce.
- + Transpirabilidad mejorada – El revestimiento de nitrilo espumado permite la ventilación para reducir el sudor.
- + Ligero y flexible – Facilita el movimiento natural de la mano sin restricciones.
- + Ajuste ergonómico – Se adapta perfectamente a la mano para reducir la fatiga.
- + Alta resistencia a la abrasión – El revestimiento de nitrilo espumado proporciona una gran durabilidad frente al desgaste constante en superficies rugosas.
- + Ultraligero: 15 g.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAÑA