



CAT II
CE



ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	3
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 6-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2010
EN407:2020

EMBALAJE **12 pares / 144 pares**
Colgador individual
(unidad mínima de venta: 12 pares)

MATERIAL Recubrimiento de nitrilo sobre soporte de spandex/nylon. Ribete de poliéster.

APLICACIONES Este guante es ideal para jardinería, industria automovilística y aviación, mantenimiento, transporte, agricultura, aeronáutica, electrónica, etc.

CARACTERÍSTICAS

- + Grip optimizado.
- + El forro sin costuras y su diseño ergonómico aseguran una comodidad máxima y mínima fatiga de la mano.
- + Dorso aireado, para una buena transpirabilidad.
- + Resistente al calor por contacto hasta 100°C.
- + Con revestimiento de nitrilo de microespuma, que ofrece excelente transpirabilidad.
- + Muy buena adherencia: incorpora rayas antideslizantes para aumentar la durabilidad y proporcionar un agarre superior, sin pérdida de destreza. Las rayas mejoran el agarre del guante y de objetos en ambientes húmedos o grasientos.
- + Excelente destreza, sensibilidad y tacto. El guante combina una larga duración, alcanzando un máximo nivel de destreza (nivel 5), con una absoluta y máxima resistencia a la abrasión.
- + Sella y protege la mano contra riesgos mecánicos sin dejar de ser flexible.
- + Táctil en pantallas.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN