



CAT II CE	 EN388 4131X	ABRASIÓN	4
		CORTE	1
		RASGADO	3
		PERFORACIÓN	1
		CORTE TDM	X



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**TALLAS** 7-11



**EN ISO 21420:2020**  
**EN388:2016+A1:2018**

**EMBALAJE** **12 pares / 144 pares**  
Colgador individual  
(unidad mínima de venta: 12 pares)

**MATERIAL** Recubrimiento de nitrilo sobre soporte de spandex/nylon. Ribete de poliéster.

**APLICACIONES** Este guante es ideal para jardinería, industria automovilística y aviación, mantenimiento, transporte, agricultura, aeronáutica, electrónica, etc.

## CARACTERÍSTICAS

- + Grip optimizado.
- + El forro sin costuras y su diseño ergonómico aseguran una comodidad máxima y mínima fatiga de la mano.
- + Totalmente recubierto de nitrilo (dorso y palma).
- + Con revestimiento de nitrilo de microespuma, que ofrece excelente transpirabilidad.
- + Muy buena adherencia: incorpora rayas antideslizantes para aumentar la durabilidad y proporcionar un agarre superior, sin pérdida de destreza. Las rayas mejoran el agarre del guante y de objetos en ambientes húmedos o grasientos.
- + Excelente destreza, sensibilidad y tacto. El guante combina una larga duración, alcanzando un máximo nivel de destreza (nivel 5), con una absoluta y máxima resistencia a la abrasión.
- + Sella y protege la mano contra riesgos mecánicos sin dejar de ser flexible.
- + El puño elástico ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante.



**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11  
pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN