



CAT II
CE



ABRASIÓN	4
CORTE	X
RASGADO	4
PERFORACIÓN	3
CORTE TDM	D



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 7-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

EMBALAJE 12 pares / 144 pares
(unidad mínima de venta: 12 pares)

MATERIAL UHMWPE / Fibra de vidrio y revestimiento de poliuretano. Cuero en la palma. Ribete de poliéster.

APLICACIONES Ideal para la manipulación de vidrio, mantenimiento general, industria de la madera, manipulación de chapa, manejo de residuos, reciclaje...

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Almohadillas de cuero en la palma. De cuero cosido en la palma para mejorar el nivel de resistencia a la unción y su durabilidad.
- + Excelentes resistencias mecánicas.
- + Ligero y transpirable. Sella y protege la mano contra riesgos mecánicos sin dejar de ser flexible.
- + Buen agarre y ajuste, reduce la fatiga de la mano y aumenta la comodidad y productividad del trabajador.
- + Puño elástico, que evita la entrada de suciedad y residuos al guante.
- + Válido para el uso de pantallas de teléfonos móviles y tablets.
- + 26 cm de longitud y 13 g de espesor.
- + Máximo nivel de dexteridad.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAÑA