



CAT II
CE



| | |
|-------------|---|
| ABRASIÓN | 4 |
| CORTE | 1 |
| RASGADO | 3 |
| PERFORACIÓN | 1 |
| CORTE TDM | C |



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 7-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
EN407:2020

EMBALAJE 12 pares / 144 pares
(unidad mínima de venta: 12 pares)

MATERIAL Soporte de spandex y recubrimiento de nitrilo y fibra de vidrio

APLICACIONES Ideal para la manipulación en ambientes húmedos, grasientos, aceites o líquidos calientes.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Guante 18G sintético sin costuras.
- + Anticorte nivel C.
- + Impermeable. Repelente al agua y al aceite.
- + Resistente al calor por contacto hasta 100°C.
- + Excelente dexteridad, sensibilidad y tacto, combinando una larga vida útil con el máximo nivel de flexibilidad (5).
- + Sella y protege manteniendo la flexibilidad.
- + Agarre optimizado: la palma y los dedos están hechos con nitrilo rugoso, lo que aporta un excelente grip en condiciones húmedas o trabajos con agua.
- + Protección extendida en ambientes grasientos o muy sucios.
- + Muñeca elástica que ayuda a proteger el guante de la entrada de polvo o suciedad.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAÑA