



CAT II

Material
reciclado

EN388



4X42D

ABRASIÓN	4
CORTE	X
RASGADO	4
PERFORACIÓN	2
CORTE TDM	D



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 6-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

EMBALAJE 12 pares / 144 pares
(unidad mínima de venta: 12 pares)

MATERIAL UHMWPE/Poliéster reciclado/Forro de Spandex con revestimiento de microespuma de nitrilo reciclado, refuerzo de nitrilo en el acolchado del pulgar

APLICACIONES Trabajos de protección anticorte, manipulación de herramientas y piezas metálicas, manipulación de vidrio, plásticos...

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Galga 18G.
- + Guante anticorte con resistencia TDM nivel D.
- + Libre de metal.
- + Poliéster reciclado.
- + Válido para pantalla táctil.
- + Recubrimiento en nitrilo reciclado.
- + Tejido recubierto en palma de nitrilo con refuerzo en el pulgar para mayor duración.
- + Puño elástico para maximizar la adaptabilidad y comodidad en la manipulación.
- + Dexteridad nivel 5.
- + Máxima resistencia a la abrasión y al rasgado.
- + No contiene fibra de vidrio.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN