



CAT II
CE



ABRASIÓN	4
CORTE	X
RASGADO	4
PERFORACIÓN	2
CORTE TDM	D



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 7-10



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
EN407:2020

EMBALAJE 12 pares / 144 pares
(unidad mínima de venta: 12 pares)

MATERIAL UHMWPE, fibra de vidrio, poliéster y spandex con puntos de nitrilo en la palma. Ribete de poliéster.

APLICACIONES Manipulación de vidrio, mantenimiento general, industria de la madera, manipulación de chapa, manejo de residuos y reciclaje, manipulación de piezas pequeñas afiladas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- + Excelente protección contra el corte: nivel D.
- + Resistencia térmica al calor por contacto hasta 100°C.
- + El guante combina protección contra el corte con un ajuste perfecto, excelente dexteridad (nivel 5), sensibilidad y tacto.
- + El dorso del guante es aireado para aumentar la transpirabilidad.
- + Buena resistencia a la entrada de líquidos.
- + Puño elástico, que evita la entrada de suciedad y residuos al guante.
- + Máximo nivel anticorte TDM: Nivel D.
- + Gran confort de manipulación.
- + Con puntos de nitrilo en la palma que mejoran el agarre y aumentan la durabilidad del guante, sin perder dexteridad ni confort.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN