



digitX[®]

CAT II
CE



ABRASIÓN	4
CORTE	5
RASGADO	4
PERFORACIÓN	3
CORTE TDM	C



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 7-10



EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018

MATERIAL UHMWPE, nylon, spandex, poliuretano, nitrilo.

EMBALAJE 12 pares / 144 pares
(unidad mínima de venta: 12 pares)

LONGITUD 26cm

APLICACIONES Manejo de piezas pequeñas, mantenimiento, uso de herramientas e instrumentos, logística, automoción, riesgos de corte...

CARACTERÍSTICAS

- + Resistencia a la abrasión y desgarró: Nivel 4543C para mayor durabilidad en trabajos exigentes.
- + Refuerzo en el pulgar: Doble capa de poliuretano que mejora la resistencia en zonas de mayor desgaste.
- + Excelente dexteridad (nivel 5): Facilita el manejo preciso y el control en tareas detalladas.
- + Protección contra cortes: Construcción de UHMWPE, nylon y spandex que evita cortes y daños.
- + Recubrimiento de poliuretano: Mejora el agarre y la resistencia al desgaste en condiciones difíciles.
- + Agarre en ambientes húmedos y aceitosos: Proporciona seguridad y control en superficies resbaladizas.
- + Transpirabilidad en el dorso: Aumenta la comodidad y reduce la sudoración durante el uso.
- + Construcción sin costuras: Evita irritaciones y mejora el ajuste y la comodidad.
- + Puño elástico: Mantiene el guante seguro y evita la entrada de suciedad y residuos.
- + Ligero y flexible: Permite un uso prolongado sin causar fatiga.
- + Longitud de 26 cm: Ofrece mayor cobertura y protección en la muñeca.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN