

digitX<sup>®</sup>OEKO  
TEX<sup>®</sup>CAT II  
CE

EN388



4X31B

ABRASIÓN	4
CORTE	X
RASGADO	3
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	B

EN407



X1XXXX



EN388



BREATHABLE



FLEXIBLE



LIGHT



NITRILE

CUT  
RESISTANT

GRIP

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**TALLAS** 6-11



**EN ISO 21420:2020**  
**EN388:2016+A1:2018**  
**EN407:2020**

**EMBALAJE** 12 pares / 144 pares  
(unidad mínima de venta: 12 pares)

**MATERIAL** Soporte de HDPE con recubrimiento de palma en nitrilo

**APLICACIONES** Manejo de piezas pequeñas, mantenimiento, uso de herramientas e instrumentos, logística, automoción, riesgos de corte...

## CARACTERÍSTICAS

- + Protección avanzada contra cortes: nivel B.
- + Alta resistencia a la abrasión: Nivel 4 en resistencia a la abrasión según EN 388.
- + Resistente a perforaciones: Nivel 3 de protección contra perforaciones según EN 388.
- + Excelente agarre en condiciones secas y húmedas: Recubrimiento de nitrilo en la palma que proporciona gran adherencia.
- + Certificación OEKO-Tex: Libre de sustancias nocivas para la salud.
- + Comodidad durante largas jornadas de trabajo: Material soporte de polietileno, flexible y liviano.
- + Resistencia al calor: Cumple con el estándar EN 407:2020 para protección frente a riesgos térmicos (100°C).
- + Adecuado para trabajos de precisión: Diseño de 18g que ofrece destreza sin sacrificar protección.
- + Refuerzo en zonas críticas: Refuerzos que aumentan la durabilidad y resistencia en las áreas de mayor desgaste.
- + Protección térmica básica: Proporciona protección frente a bajas temperaturas, según EN 407.
- + Ajuste perfecto y ergonómico: Diseño que se adapta a la forma de la mano, garantizando comodidad y funcionalidad.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN