



CAT II
CE



ABRASIÓN	4
CORTE	X
RASGADO	4
PERFORACIÓN	2
CORTE TDM	F



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 6-11



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

EMBALAJE 12 pares / 144 pares

(unidad mínima de venta: 12 pares)

MATERIAL Forro negro de galga 13 hecho de UHMWPE, poliéster, hilo de acero, hilo de basalto, Elasthan, recubrimiento negro en la palma de nitrilo acabado arenoso con refuerzo

APLICACIONES Trabajos de protección anticorte, manipulación de herramientas y piezas metálicas, manipulación de vidrio, plásticos...

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Galga 13G
- + Táctil en pantallas.
- + Guante de máxima resistencia anticorte con recubrimiento de nitrilo.
- + Máxima resistencia a la abrasión.
- + Máxima resistencia al desgarro.
- + Refuerzo en el pulgar para maximizar la comodidad.
- + Máximo nivel anticorte TDM: Nivel F.
- + Gran confort de manipulación.
- + Máximo nivel de dexteridad.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN