



\* Se sirve sin filtros

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



**EN175:1997**

### MATERIAL

Carcasa de fibra vulcanizada y cubrefiltro de cristal mineral (no incluida)

### APLICACIONES

Todo tipo de soldaduras, incluyendo soldaduras por encima de la cabeza

### EMBALAJE

1 ud / caja de 100 uds

### FILTROS COMPATIBLES



ver ficha

Ref. 717(00)  
C. Mineral 108x51 mm - DIN 9/14

## CARACTERÍSTICAS

- + Pantalla de fibra vulcanizada de una sola pieza, con mirilla abatible de 108x51 mm.
- + Es la versión ligera de la pantalla PROTASHELL, sin protección de barbilla, reduciendo su peso a tan solo 365 gramos.
- + Resistente al impacto.
- + Suspensión de cabeza con arnés y rosca de ajuste dorsal.
- + Mantiene la estabilidad en la cabeza aún abatida.
- + No produce condensación en el interior de la pantalla.
- + Mirilla de poliamida de gran resistencia al calor.
- + Se suministra sin filtros.
- + Resistencia al calor hasta 180°C.

### REPUESTOS

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Anés de cabeza          | - <b>70060</b> |
| Pinza ventana           | - <b>70431</b> |
| Ventana abatible 108x51 | - <b>70432</b> |
| Clip sujeción           | - <b>70434</b> |



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN