



* Se sirve sin filtros

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN175:1997

MATERIAL

Carcasa de fibra vulcanizada y cubrefiltro de cristal mineral (no incluida)

APLICACIONES

Todo tipo de soldaduras, incluyendo soldaduras

EMBALAJE

1 ud / caja de 100 uds

FILTROS COMPATIBLES



ver ficha

Ref. 717(00)
C. Mineral 108x51 mm - DIN 9/14

CARACTERÍSTICAS

- + Pantalla de fibra vulcanizada de una sola pieza.
- + Gran resistencia al impacto, duradera y de gran nivel de protección (barbilla, cuello y parte de la cabeza).
- + Suspensión de cabeza abatible y ajustable.
- + Mantiene la estabilidad perfectamente.
- + No produce condensación en el interior de la pantalla.
- + Mirilla de poliamida de gran resistencia al calor.
- + Se suministra sin filtros.
- + Resistencia al calor hasta 180°C.
- + Peso 521: gramos.

REPUESTOS

- | | |
|-------------------------|----------------|
| Anés de cabeza | - 70060 |
| Pinza ventana | - 70431 |
| Ventana abatible 108x51 | - 70432 |
| Clip sujección | - 70434 |



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN