



TAMAÑO CARTUCHO	110x90x9 mm
ÁREA DE VISIÓN	93X43mm
SENSOR	2
ESCALA LUZ/SOMBRA	DIN 4
ESCALA OSCUREC.	Variable DIN9-13
FUNCIÓN DE CORTE	Sí (externo)
SENSIBILIDAD	Baja a alta, sin escalones ajustada
PROTECCIÓN UV/IR	Hasta DIN 16 todo el tiempo
TIEMPO DE CAMBIO	1/25000 S
TEMPERATURA DE USO	-5°C~+55°C(23°F ~ 131°F)
FUENTE ALIMENTACIÓN	Células solares y batería litio reemplazable (1xCR2032)
CLASIFICACIÓN TIG	AC TIG, >35 amp; DC TIG, > 15 amp
RETARDO	Rápido a lento, ajuste continuo

CE 1/1/1/2




2 SENSORES



BATERÍA



LIGERO



MODO GRIND



ÓPTICA CLASE 1



ENCENDIDO AUTOMÁTICO

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE EN ISO 16321

EMBALAJE 1 ud

**MATERIAL** Visor y capucha de policarbonato, poliuretano y polietileno.

### APLICACIONES

Pantalla de auto-oscurcimiento automático para distintos trabajos de soldadura/soldaduras TIG.

No adecuada para la soldadura láser u oxiacetilénica

## CARACTERÍSTICAS

- + Pantalla de soldar de auto-oscurcimiento automática.
- + Posibilidad de ajuste del retardo de oscuro a claro para variar el tiempo para que el filtro vuelve al estado claro.
- + Filtro de alta definición.
- + La sensibilidad ajustable puede hacer que los operadores la ajusten a lo más conveniente durante la operación.
- + La SOLDADURA/MOLIENDA puede ser selectiva.
- + El casco utiliza una célula solar de alto rendimiento como fuente de alimentación y tiene 1 batería de litio de 3 V reemplazable como respaldo de energía.
- + En condiciones normales de soldadura, los usuarios pueden esperar que una batería tenga una vida útil de más de 5000 horas.
- + La sombra variable de DIN 9 a 13 o DIN5 a 13 se ajusta girando una perilla (sombra variable).
- + El ultra alto rendimiento de los filtros de oscurecimiento automático UV/IR proporciona una protección completa para los ojos y la cara del usuario contra la radiación UV/IR durante todo el proceso de soldadura, incluso en estado claro. El nivel de protección UV/IR es hasta Shade 16 (DIN) en todo momento. Hace que los soldadores se sientan cómodos al trabajar con soldadura.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN