



Descripción

- ▶ Equipo categoría 3.
- ▶ El dispositivo de climatización es un regulador de aire montado en la correa y una unidad de control de temperatura para la gama de respiradores con suministro de aire RPB.
- ▶ La unidad permite al usuario enfriar el aire entrante hasta 29°C o calentarlo hasta 18°C y aumentar o disminuir el flujo de aire que ingresa al respirador. También cuenta con un accesorio de entrada de aire giratorio.
- ▶ Conexiones y acopladores:
 - NIOSH
 - Conexión giratoria rápida RPB
 - Conexión giratoria Schrader
 - Conexión giratoria rápida PPB RZ
 - CE/AS/NZS
 - Conexión giratoria de seguridad de doble acción CEJN
- ▶ Requisitos de volumen de flujo y de la línea de aire en el C40:
 - 18-25 cfm (510-708 lts/min)
 - RPB certificado 3/8 in (9,5 mm) diámetro interno de la línea respiratoria de aire.
 - 55-100 PSI dependiendo del tipo de línea de aire.
- ▶ Aplicaciones: soldadura/esmerilado, pintura/recubrimiento, voladuras, etc.

Materiales

- ▶ Partes moldeadas por inyección de nylon, cinturón de polipropileno, accesorios de acero galvanizado, silenciadores de latón, cinturón de Nomex, hebillas del cinturón de acetil.

STANDARDS

- ▶ **EN14594**



WWW.SAFETOP.NET

