



Marcaje visor: SAFETOP UL 1,2 ET HMT 1 9 K N CE

Marcasje suspensión: 16321 SAFETOP ET HMT 1-M 3 9 CE

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN ISO 16321

MATERIAL

Visor de policarbonato

APLICACIONES

Protección partículas de alta velocidad
Impacto nivel E (120 m/s)
Extremos de temperatura
Contra salpicaduras, metales fundidos
y partículas calientes.
Resistencia al daño superficial por
partículas finas (K)
Antivaho (N)

EMBALAJE

1 ud /cajas grandes 60 uds

REPUESTOS FACEGUARD ICON

VISOR FRONTAL
SUSPENSIÓN

Ref. 79007
Ref. 79002

CARACTERÍSTICAS

- + Conjunto formado por protector frontal + visor preformado de PC + arnés de cabeza ajustable mediante rosca en la parte dorsal.
- + Diseño envolvente que permite una visión de 180°.
- + Visor tórico extra grueso de 2 mm de de policarbonato de 20.5x39.5 cm en acabado redondeado.
- + El arnés tiene suave banda de sudoración frontal y es ajustable en longitud y altura. En longitud mediante una rosca situada en la parte posterior, que permite una variación entre 13 y 26 cm.
- + Las roscas situadas a ambos lados de la parte exterior del soporte, además de regular y fijar la altura, permiten reemplazar el arnés.
- + Protección contra partículas a gran velocidad. Resistencia impacto de energía (120 m/s).
- + Rendimiento óptico mejorado.
- + Protección ultravioleta. Escala de protección UV con detección de colores en señales luminosas (UL).
- + Protección contra salpicaduras, metales fundidos y partículas calientes.
- + Resistencia al daño superficial por partículas finas (K).
- + Antivaho (N).
- + Las tres partes que componen el conjunto son fácilmente reemplazables y desmontables.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN