

VISTA FRONTAL



VISTA TRASERA



DATOS TÉCNICOS

Puntos de anclaje totales	2
Ajustable	Sí
Acolchado	Sí
Loops portaherramientas	NO
Peso	0,5 Kg
Máxima carga de trabajo	150 kg
Embalaje	1 ud

TALLAS DISPONIBLES

Única - Estándar		
	A	-
	B	90-115 cm
	C	-
	H	-

Descripción

- ▶ EPI categoría III.
- ▶ Cinturón de posicionamiento para trabajo en fijación.
- ▶ Dos puntos de fijación con anillas metálicas, situadas en los extremos del cinturón.
- ▶ Faja confort acolchada de gran comodidad.
- ▶ Ajustable en pared frontal.
- ▶ Una vez ajustado, mediante pasadores metálicos, es muy fácil y rápido de conectar.
- ▶ Presillas cosidas a ambos extremos de la parte anterior del cinturón para fijar la cinta de ajuste.
- ▶ Dimensiones: 61 cm (largo) x 18 cm (alto, en la parte más alta).
- ▶ Longitud máxima de la cinta de ajuste: 120 cm.

Materiales

- ▶ 100% poliéster
- ▶ Hebillas de zinc recubiertas de acero

Tiempo de vida

- ▶ Por favor, revise el manual de instrucciones para conocer el tiempo de vida del equipo.
- ▶ Revisiones: las revisiones deben hacerse anualmente por una persona autorizada por el fabricante o por el fabricante.
- ▶ Ficha de uso: la ficha de uso del equipo debe rellenarse acorde a las instrucciones adjuntas al arnés. Nunca extrávie la ficha de uso. Podrían solicitársela en una inspección y es obligatorio que esté correctamente cubierta.

STANDARDS

- ▶ **EN358** (trabajo de posicionamiento)

Aplicaciones

- ▶ Fijación de trabajo, fijación en altura. Ideal para trabajos en postes, árboles u otras construcciones.



WWW.SAFETOP.NET

