



TALLAS DISPONIBLES

Estándar - Única

H	A	60-120 cm
	B	90-115 cm
	C	45-70 cm
	H	55-75 cm

DATOS TÉCNICOS

Puntos de anclaje	4
Puntos de anclaje laterales	2
Puntos de anclaje frontales	1 (2 loops)
Puntos de anclaje dorsales	1
Ajustable en la parte trasera	Sí
Ajustable en piernas	Sí
Cinta frontal de sujeción pectoral	Sí
Loops portaherramientas	NO
Ancho de las cintas primarias	44 mm
Ancho de las cintas secundarias	24 mm
Cinturón de posicionamiento	Sí
Peso	1250 g
Embalaje	1 ud

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN361:2002
EN358:2018

MATERIALES Cintas de poliéster
Partes metálicas en acero galvanizado

PESO MAX. 100 Kg.

APLICACIONES Trabajos en altura, como en la construcción de estructuras elevadas y mantenimiento de plataformas. Es ideal para trabajos de posicionamiento fijo en instalaciones industriales, como torres de telecomunicaciones. Las anillas laterales y el cinturón con faja permiten mantener una posición segura durante tareas prolongadas, garantizando protección contra caídas.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoría III.
- + Arnés anticaídas de 4 puntos de anclaje: dos loops frontales, dos anillas laterales de posicionamiento y un anclaje dorsal.
- + En color amarillo de fácil visibilidad combinado con negro.
- + Incluye cinturón con faja para trabajos de posicionamiento fijos en los lugares de trabajo, con hebillas de cierre y ajuste personal.
- + Anilla de enganche dorsal para posible conexión de elemento de amortiguación.
- + Hebillas de ajuste y colocación de las cintas de hombros y muslos.
- + Hebilla de cierre y de ajuste de las cintas secundarias pectorales.
- + Dos anillas laterales de fijación o sujeción.
- + Cinta subglútea de unión entre las dos cintas de los muslos.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN