



TALLAS DISPONIBLES

Estándar - Única

	A	70-120 cm
	B	
	C	50-80 cm
	H	55-80 cm

DATOS TÉCNICOS

Puntos de anclaje totales	2
Puntos de anclaje frontales	1
Puntos de anclaje dorsales	1
Ajustable en la parte trasera	SÍ
Ajustable en piernas	SÍ
Cinta fronta de sujeción pectoral	1
Loops portaherramientas	NO
Acolchado	NO
Peso	990 g
Tallas disponibles	Única
Embalaje	1 ud

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN361:2002

MATERIALES

Cintas de poliéster de 45 mm de ancho
Partes metálicas en acero galvanizado

APLICACIONES

Suspensión en superficie, instalación de protecciones colectivas, sujeción a líneas de vida horizontales y verticales, fijación en altura y trabajo en planos inclinados.

TIEMPO DE VIDA

El equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Esta inspección periódica es esencial para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del equipo de protección individual (EPI).

Las inspecciones realizadas deben anotarse en la ficha de revisión que se encuentra adjunta al EPI, junto con el manual de instrucciones. Mantener un registro adecuado de estas inspecciones es fundamental para asegurar que el equipo cumpla con las normativas de seguridad y se mantenga en buenas condiciones.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI categoría III
- + Arnés anticaída para trabajos en altura
- + Color amarillo de fácil visibilidad y negro
- + Enganche dorsal mediante anilla de meta
- + Enganche frontal mediante dos lazos que han de ser unidos al mismo tiempo a un conector
- + Cinta secundaria de fijación pectoral: ancho 24 mm
- + Perneras ajustables mediante pasadores metálicos
- + Ancho de las cintas: 44 mm
- + Válido para el uso de una única persona



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN