



86 g

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN362:2004

**EMBALAJE** 1 ud

**MATERIAL** Aluminio

**APLICACIONES** Ideal para trabajos en altura, líneas de vida, espacios confinados, telecomunicaciones e industrias como la construcción, energía o petroquímica. Fabricado en aluminio, con apertura de 22 mm y resistencia de 23 kN, ofrece seguridad y ligereza para aplicaciones exigentes.

## CARACTERÍSTICAS

- + Fabricado en aluminio ligero y resistente.
- + Cierre manual de tornillo, ideal para conexiones que no requieren apertura frecuente.
- + Apertura del gatillo: 22 mm.
- + Resistencia en el eje mayor: 23 kN.
- + Recomendado para trabajos en altura, líneas de vida y uso general en entornos industriales.
- + Mayor control sobre la apertura: el cierre de rosca permite al usuario asegurar manualmente la conexión, ideal en situaciones donde se requiere un bloqueo deliberado y consciente.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN