



92 g

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN362:2004

EMBALAJE 1 ud

MATERIAL Aluminio

APLICACIONES Ideal para trabajos en altura, líneas de vida, espacios confinados, telecomunicaciones e industrias como la construcción, energía o petroquímica. Fabricado en aluminio, con apertura de 22 mm y resistencia de 23 kN, ofrece seguridad y ligereza para aplicaciones exigentes.

CARACTERÍSTICAS

- + Fabricado en aluminio, con excelente relación peso/resistencia.
- + Cierre automático tipo Twist Lock, para apertura rápida y mayor seguridad operativa.
- + Apertura del gatillo: 22 mm.
- + Resistencia en el eje mayor: 23 kN.
- + Ideal para trabajos con cambios frecuentes de conexión, donde se requiere rapidez y fiabilidad.
- + Sistema de doble acción: requiere dos movimientos para abrir (girar y presionar), lo que reduce el riesgo de apertura accidental en entornos de trabajo dinámicos o con guantes.
- + Operación con una sola mano: su diseño permite una manipulación rápida incluso con guantes, lo que mejora la eficiencia en trabajos en altura o en condiciones exigentes.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN