

# FAL IR100


















**Referencia:** 257105

**Tallas:** 35 - 48

**Normativa:**

EN ISO 20345:2022 / A:1:2024  
S3S+CI+SC+SR+FO+LG

## ESPECIFICACIONES

-  ESD / Disipa cargas electrostáticas
-  No Metallic Pieces
-  Compresión 15KN
-  Impacto 200J
-  Parte trasera cerrada
-  Resistencia deslizamiento
-  PS / Resistencia a la perforación  $\geq 1100$ N. No Metálica. Punzón 3mm
-  CI / Suela aislante frente al frío
-  E / Absorción energía en el talón 20J
-  A / Calzado Antiestático
-  SR / Deslizamiento baldosa con glicerina
-  WPA / Resistencia absorción y penetración agua
-  SC / Resistencia abrasión protector puntera
-  FO / Resistencia a los hidrocarburos
-  LG / Agarre en escaleras

## DESCRIPCIÓN

### **CORTE:**

Piel lisa hidrofugada.

### **SUELA:**

Doble densidad de poliuretano.

### **ELEMENTOS DE PROTECCIÓN:**

Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

### **FORRO:**

Transpirable y resistente abrasión.

### **PLANTILLA ERGONÓMICA:**

De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

### **CIERRE:**

Cordones.