



TROMSO

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E2 F1EN ISO 11611:2015
Class 1 -A1

EN 1149-5:2018

IEC 61482-2:2018
APC=1

EN 17353 :2020



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611,
IEC 61482-2, EN1149-5, EN17353

EMBALAJE 1 ud / 10 uds

MATERIALES

99% algodón y 1% antiestático

TALLAS

S M L XL 2XL 3XL

TALLAJE	40/42 S	44/46 M	48/50 L	52/54 XL	56/58 2XL	60/62 3XL	64/66 4XL
1/2 Cintura/Waist (relaxed)	40,0	43,0	46,0	49,0	52,0	55,0	58,0
1/2 Cintura/Waist (stretched)	45,0	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0	63,0
1/2 Cadera/Hip	52,0	55,0	58,0	61,0	64,0	67,0	70,0
Frente/Front rise including WB	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0
Trasera/Back rise including WB	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0
1/2 muslo-entrepierna/Thigh at scrotch	30,0	31,5	33,0	34,5	36,0	37,5	39,0
Entrepierna/Inseam	78,0	78,0	80,0	80,0	82,0	82,0	82,0
Ancho inferior/Bottom width	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0
Longitud cremallera/Zipper length	18,0	18,0	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0

CARACTERÍSTICAS

- + Pantalón técnico categoría 3 de alto rendimiento para trabajos exigentes.
- + Retardante a la llama y antiestático (EN1149-5).
- + Certificado para soldadura y arco eléctrico. Protege de chispas o radiación de calor, breve contacto con el fuego y minimiza el riesgo de descarga eléctrica.
- + Incluye cintas reflectantes de alta visibilidad.
- + Todos los bolsillos con solapa y velcro.
- + Dos bolsillos laterales.
- + Bolsillo lateral con tapeta y velcro.
- + Cintura elástica para un mejor ajuste.
- + Bolsillos para insertar rodilleras.
- + Reforzado en todos los puntos de tensión.
- + Lavable a 60°C. Se puede usar secadora.
- + Soporta hasta 50 lavados industriales.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



TROMSO

ENISO 11612:2015
A1 B1 C1 E2 F1

EN1149-5:2018

IEC 61482-2:2018
APC=1

EN 17353 :2020



PRODUCT SPECIFICATIONS

CE EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611,
IEC 61482-2, EN 1149-5, EN 17353

PACKAGING 1 item / 10 items

MATERIALS

99% cotton and 1% anti-static

SIZES

S M L XL 2XL 3XL

SIZING	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66
	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
1/2 Waist (relaxed)	40,0	43,0	46,0	49,0	52,0	55,0	58,0
1/2 Waist (stretched)	45,0	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0	63,0
1/2 Hip	52,0	55,0	58,0	61,0	64,0	67,0	70,0
Front rise (including waistband)	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0
Back rise including WB	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0
1/2 thigh-crotch	30,0	31,5	33,0	34,5	36,0	37,5	39,0
Inseam	78,0	78,0	80,0	80,0	82,0	82,0	82,0
Bottom width	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0
Zipper length	18,0	18,0	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0

FEATURES

- + High-performance Category 3 technical trousers for demanding work.
- + Flame-retardant and antistatic (EN 1149-5).
- + Certified for welding and electric arc work. Protects against sparks and heat radiation, brief contact with fire, and minimises the risk of electric shock.
- + Includes high-visibility reflective tape.
- + All pockets have flaps and Velcro fastenings.
- + Two side pockets.
- + Side pocket with a flap and Velcro fastening.
- + Elasticated waistband for a better fit.
- + Pockets for knee pads.
- + Reinforced at all stress points.
- + Washable at 60°C. Suitable for tumble drying.
- + Withstands up to 50 industrial washes.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



TROMSO

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E2 F1EN ISO 11611:2015
Class 1 -A1

EN1149-5:2018

IEC 61482-2:2018
APC=1

EN 17353 :2020



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611,
IEC 61482-2, EN 1149-5, EN 17353

EMBALAGEM 1 unidade / 10 unidades

MATERIAIS

99% algodão e 1% antiestático

TAMANHOS

S M L XL 2XL 3XL

TAMANHOS	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66
	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
1/2 Cintura (ajustada)	40,0	43,0	46,0	49,0	52,0	55,0	58,0
1/2 Cintura (esticada)	45,0	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0	63,0
1/2 Anca	52,0	55,0	58,0	61,0	64,0	67,0	70,0
Altura da frente, incluindo o WB	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0
Elevação traseira, incluindo WB	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0
1/2 coxa-entrepernas/Coxa na virilha	30,0	31,5	33,0	34,5	36,0	37,5	39,0
Comprimento da entreperna	78,0	78,0	80,0	80,0	82,0	82,0	82,0
Largura inferior	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0
Comprimento do fecho	18,0	18,0	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0

CARACTERÍSTICAS

- + Calças técnicas de categoria 3 de alto desempenho para trabalhos exigentes.
- + Retardador de chamas e antiestático (EN 1149-5).
- + Certificado para soldadura e arco elétrico. Protege contra faíscas ou radiação de calor, contato breve com o fogo e minimiza o risco de choque elétrico.
- + Inclui fitas refletivas de alta visibilidade.
- + Todos os bolsos com aba e velcro.
- + Dois bolsos laterais.
- + Bolso lateral com aba e velcro.
- + Cintura elástica para um melhor ajuste.
- + Bolsos para colocar joelheiras.
- + Reforçado em todos os pontos de tensão.
- + Lavável a 60 °C. Pode ser secado na máquina.
- + Suporta até 50 lavagens industriais.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rua O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



TROMSO

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E2 F1EN ISO 11611:2015
Class 1 -A1

EN1149-5:2018

IEC 61482-2:2018
APC=1

EN 17353 :2020



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CE EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611,
CEI 61482-2, EN 1149-5, EN 17353

EMBALLAGE 1 pièce / 10 pièces

MATÉRIELS

99 % coton et 1 % antistatique

TAILLES

S M L XL 2XL 3XL

TAILLES	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66
	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
1/2 Tour de taille (coupe ample)	40,0	43,0	46,0	49,0	52,0	55,0	58,0
1/2 Tour de taille (étiré)	45,0	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0	63,0
1/2 Hanche	52,0	55,0	58,0	61,0	64,0	67,0	70,0
Devant / Hauteur à l'avant, y compris la bande de renfort	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0
Arrière/Hauteur arrière, y compris WB	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0
1/2 cuisse-entrejambe	30,0	31,5	33,0	34,5	36,0	37,5	39,0
Entrejambe	78,0	78,0	80,0	80,0	82,0	82,0	82,0
Largeur inférieure	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0
Longueur de la fermeture à glissière	18,0	18,0	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0

CARACTÉRISTIQUES

+ Pantalon technique de catégorie 3 haute performance pour les travaux exigeants.

+ Ignifuge et antistatique (EN 1149-5).

+ Certifié pour le soudage et l'arc électrique. Protège contre les étincelles ou le rayonnement thermique, ainsi que contre un contact bref avec le feu, et réduit au minimum le risque de choc électrique.

+ Comprend des bandes réfléchissantes haute visibilité.

+ Toutes les poches sont dotées d'un rabat et d'une fermeture velcro.

+ Deux poches latérales.

+ Poche latérale avec rabat et velcro.

+ Taille élastiquée pour un meilleur ajustement.

+ Poches pour y glisser des genouillères.

+ Renforcé à tous les points de tension.

+ Lavable à 60 °C. Peut passer au sèche-linge.

+ Résiste à jusqu'à 50 cycles de lavage industriel.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rue O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, La Corogne) ESPAGNE



TROMSO

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E2 F1EN ISO 11611:2015
Class 1 -A1

EN1149-5:2018

IEC 61482-2:2018
APC=1

EN 17353 :2020



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, EN 1149-5, EN 17353

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 τεμ. / 10 τεμ.

ΥΛΙΚΑ

99% βαμβάκι και 1% αντιστατικό

ΜΕΓΕΘΗ

S M L XL 2XL 3XL

ΜΕΓΕΘΗ	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66
	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
1/2 Μέση (χαλαρή)	40,0	43,0	46,0	49,0	52,0	55,0	58,0
1/2 Μέση (τεντωμένη)	45,0	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0	63,0
1/2 Ισχύ	52,0	55,0	58,0	61,0	64,0	67,0	70,0
Μπροστινό μέρος/Ύψος μπροστινού μέρους συμπεριλαμβανομένου του WB	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0
Πίσω μέρος/Ύψος πίσω μέρους, συμπεριλαμβανομένου του WB	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0
1/2 μηρός-βουβωνική χώρα/ Μηρός στο επίπεδο του οσχέου	30,0	31,5	33,0	34,5	36,0	37,5	39,0
Μήκος εσωτερικού ραφής	78,0	78,0	80,0	80,0	82,0	82,0	82,0
Κάτω πλάτος	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0
Μήκος φερμουάρ	18,0	18,0	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Τεχνικό παντελόνι κατηγορίας 3 υψηλής απόδοσης για απαιτητικές εργασίες.

+ Πυράντοχο και αντιστατικό (EN 1149-5).

+ Πιστοποιημένο για συγκόλληση και ηλεκτρικό τόξο. Προστατεύει από σπινθήρες ή θερμική ακτινοβολία, από σύντομη επαφή με τη φωτιά και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

+ Περιλαμβάνει ανακλαστικές ταινίες υψηλής ορατότητας.

+ Όλες οι τσέπες διαθέτουν πτερύγιο και αυτοκόλλητο.

+ Δύο πλαϊνές τσέπες.

+ Πλαϊνή τσέπη με πατιλέτα και βέλκρο.

+ Ελαστική μέση για καλύτερη εφαρμογή.

+ Τσέπες για την τοποθέτηση επιγονατίδων.

+ Ενισχυμένο σε όλα τα σημεία που υπόκεινται σε τάση.

+ Πλένεται στους 60 °C. Μπορεί να μπει στο στεγνωτήριο.

+ Αντέχει έως και 50 βιομηχανικά πλυσίματα.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Ρύα Ο Morrazo, 2 - 15171 - Ιñás
(Oleiros, Α Κορούνια) ΙΣΠΑΝΙΑ



TROMSO

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E2 F1EN ISO 11611:2015
Class 1 -A1

EN1149-5:2018

IEC 61482-2:2018
APC=1

EN 17353 :2020



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CE EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611,
IEC 61482-2, EN 1149-5, EN 17353

IMBALLAGGIO 1 pz / 10 pz

MATERIALI

99% cotone e 1% antistatico

TAGLIE

S M L XL 2XL 3XL

TAGLIE	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66
	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
1/2 Vita (vestibilità comoda)	40,0	43,0	46,0	49,0	52,0	55,0	58,0
1/2 Vita (elasticizzata)	45,0	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0	63,0
1/2 Anca	52,0	55,0	58,0	61,0	64,0	67,0	70,0
Parte anteriore/Altezza della parte anteriore, compreso il pannello posteriore	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0
Parte posteriore/Altezza posteriore, compreso il WB	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0
1/2 coscia-inguine	30,0	31,5	33,0	34,5	36,0	37,5	39,0
Lunghezza interna gamba	78,0	78,0	80,0	80,0	82,0	82,0	82,0
Larghezza inferiore	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0
Lunghezza della cerniera	18,0	18,0	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0

CARATTERISTICHE

- + Pantaloni tecnici di categoria 3 ad alte prestazioni per lavori impegnativi.
- + Ignifugo e antistatico (EN 1149-5).
- + Certificato per saldatura e arco elettrico. Protegge da scintille o radiazioni termiche, da un breve contatto con il fuoco e riduce al minimo il rischio di scossa elettrica.
- + Dotato di nastri riflettenti ad alta visibilità.
- + Tutte le tasche sono dotate di patta e chiusura in velcro.
- + Due tasche laterali.
- + Tasca laterale con patta e chiusura in velcro.
- + Cintura elastica per una vestibilità ottimale.
- + Tasche per inserire le ginocchiere.
- + Rinforzato in tutti i punti di maggiore sollecitazione.
- + Lavabile a 60 °C. Si può mettere nell'asciugatrice.
- + Resiste fino a 50 lavaggi industriali.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Via O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás (Oleiros,
La Coruña) SPAGNA



TROMSO

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E2 F1EN ISO 11611:2015
Class 1 -A1

EN1149-5:2018

IEC 61482-2:2018
APC=1

EN 17353 :2020



PRODUKTSPECIFIKATIONER

CE EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611,
IEC 61482-2, EN 1149-5, EN 17353

FÖRPACKNING 1 st / 10 st

MATERIAL

99 % bomull och 1 % antistatiskt material

STORLEKAR

S M L XL 2XL 3XL

STORLEKAR	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66
	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
1/2 Midja (avslappnad passform)	40,0	43,0	46,0	49,0	52,0	55,0	58,0
1/2 Midja (utsträckt)	45,0	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0	63,0
1/2 Höft	52,0	55,0	58,0	61,0	64,0	67,0	70,0
Framstigning inklusive WB	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0
Bakre/Bakre höjd inklusive WB	40,0	41,0	42,0	43,0	44,0	45,0	46,0
1/2 lår-skrev/Lår vid pungen	30,0	31,5	33,0	34,5	36,0	37,5	39,0
Innersöm	78,0	78,0	80,0	80,0	82,0	82,0	82,0
Bottenbredd	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0
Langd på dragkedjan	18,0	18,0	19,0	20,0	20,0	20,0	20,0

EGENSKAPER

- + Högpresterande funktionsbyxor i kategori 3 för krävande arbetsuppgifter.
- + Flamskyddad och antistatisk (EN 1149-5).
- + Certifierad för svetsning och ljusbågs svetsning. Skyddar mot gnistor och värmestrålning samt kortvarig kontakt med eld och minimerar risken för elstötar.
- + Inkluderar reflekterande band med hög synlighet.
- + Alla fickor har lock och kardborreband.
- + Två sidfickor.
- + Sidoficka med lock och kardborreband.
- + Elastisk midja för bättre passform.
- + Fickor för knäskydd.
- + Förstärkt vid alla belastningspunkter.
- + Tvättbar i 60 °C. Kan torktumlas.
- + Tål upp till 50 industriella tvättar.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo 2 – 15171 – Iñías
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN