

FICHA TÉCNICA

988VFYIA

Chaleco Ignífugo Antiestático de Alta Visibilidad.



 AMARILLO FLUORESCENTE

NORMATIVAS:

- ✓ EPI, Categoría II.

PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE:

- ✓ 130 gr/m².

EMBALAJE PRESENTACIÓN:

- ✓ 1 ud / bolsa. ✓ 50 ud / caja.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

M / L / XL / XXL

TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS
SIZE SELECTION CHART

	W	H
S	84-92	164-170
M	92-100	170-176
L	100-108	176-182
XL	108-116	182-188
XXL	116-124	188-194
XXXL	124-128	194-200

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



DESCRIPCIÓN:

Chaleco ignífugo y antiestático de Alta visibilidad con protección contra la llama. Propiedades del tejido resistentes para **25 lavados**. Muy ligero y confortable. Bandas retrorreflectantes retardantes a la llama. Pictogramas y normas certificadas, grabados por transferencia de calor en color azul marino, en un lugar altamente visible de cara a facilitar las labores de cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

- ✓ Costuras de meta aramida.
- ✓ Ribete perimetral amarillo fluorescente.
- ✓ Cierre frontal desde el bajo prenda hasta medio pecho con 1 banda ininterrumpida de velcro.
- ✓ Tejido muy ligero que aumenta el confort y reduce el stress térmico.
- ✓ Bandas retrorreflectantes retardantes a la llama.
- ✓ Pictogramas y normas grabadas por transferencia de calor en color azul marino a media altura de la prenda en el lado izquierdo del usuario.

COMPOSICIÓN:

- ✓ 98% Poliéster y 2% hilo antiestático.
- ✓ Costuras con hilo de meta-aramida.

USO DESTINADO A:

- ✓ Actividades en zonas clasificadas (ATEX).
- ✓ Industria química.
- ✓ Sector metalúrgico.
- ✓ Construcción naval.
- ✓ Espacios confinados.
- ✓ Sector petroquímico.
- ✓ Cualquier situación de las anteriores que requiera la señalización de presencia del usuario (Alta Visibilidad).

CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS DEL TEJIDO:

- ✓ Protección **llama**.
- ✓ Protección **Antiestática**.
- ✓ Protección **de Alta Visibilidad resistente a 25 lavados**.

RIESGO QUE CUBRE Y TIPO DE PROTECCIÓN			
PICTOGRAMA	NORMA	RIESGO	DESCRIPCIÓN
	EN ISO 14116 (Index 1)	Calor y llama	Protección contra la llama. Materiales con propagación limitada a la llama.
	EN 1149-5	Electroestático	Ropa de protección. Propiedades electroestáticas.
	EN 20471 Clase 2	Alta Visibilidad	Ropa de Alta Visibilidad



AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)	AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO	AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

