

FAL FTX4000



Referencia: 607210

Tallas: 35 - 48

Normativa:

EN ISO 15090:2012 F2A+HI3+SRC+CI

ESPECIFICACIONES

-  F2A / Protección incendios - propiedades antiestáticas
-  Compresión 15KN
-  Impacto 200J
-  Parte trasera cerrada
-  Resistencia deslizamiento
-  PS / Resistencia a la perforación $\geq 1100N$. No Metálica. Punzón 3mm
-  CI / Suela aislante frente al frío
-  HI / Suela aislante frente al calor 250°
-  E / Absorción energía en el talón 20J
-  WR / Calzado resistente al agua
-  A / Calzado Antiestático
-  HRO / Suela resistente calor contacto
-  WPA / Resistencia absorción y penetración agua
-  FO / Resistencia a los hidrocarburos

DESCRIPCIÓN

CORTE:

Piel flor hidrofugada.

SUELA:

Suela de caucho con interior de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN:

Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO:

Transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA:

De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE:

Bota pocera.