

FAL GTX400















Referencia: 240803

Tallas: 35 - 48

Normativa:

EN ISO 20345:2022 / A:1:2024
S7S+SR+CI+FO+LG

ESPECIFICACIONES

-  ESD / Disipa cargas electrostáticas
-  Compresión 15KN
-  Impacto 200J
-  Parte trasera cerrada
-  Resistencia deslizamiento
-  PS / Resistencia a la perforación $\geq 1100N$. No Metálica. Punzón 3mm
-  CI / Suela aislante frente al frío
-  E / Absorción energía en el talón 20J
-  WR / Calzado resistente al agua
-  A / Calzado Antiestático
-  SR / Deslizamiento baldosa con glicerina
-  WPA / Resistencia absorción y penetración agua
-  FO / Resistencia a los hidrocarburos
-  LG / Agarre en escaleras

DESCRIPCIÓN**CORTE:**

Piel flor hidrofugada.

SUELA:

Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN:

Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO:

Membrana impermeable transpirable Gore-Tex®.

PLANTILLA ERGONÓMICA:

De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE:

Cordones hidrofugados.