

**FAL HR600**

**Referencia:** 249905

















**Tallas:** 35 - 48

**Normativa:**

EN ISO 20345:2022 / A:1:2024

S3S+HI+CI+SC+SR+HRO+FO+LG

**ESPECIFICACIONES**

-  ESD / Disipa cargas electrostáticas
-  Compresión 15KN
-  Impacto 200J
-  Parte trasera cerrada
-  Resistencia deslizamiento
-  PS / Resistencia a la perforación  $\geq 1100N$ . No Metálica. Punzón 3mm
-  CI / Suela aislante frente al frío
-  HI / Suela aislante frente al calor
-  E / Absorción energía en el talón 20J
-  A / Calzado Antiestático
-  HRO / Suela resistente calor contacto
-  SR / Deslizamiento baldosa con glicerina
-  WPA / Resistencia absorción y penetración agua
-  SC / Resistencia abrasión protector puntera
-  FO / Resistencia a los hidrocarburos
-  LG / Agarre en escaleras

**DESCRIPCIÓN****CORTE:**

Piel hidrofugada.

**SUELA:**

Suela de caucho y entresuela de poliuretano.

**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN:**

Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

**FORRO:**

Transpirable y resistente abrasión.

**PLANTILLA ERGONÓMICA:**

De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

**CIERRE:**

Hebilla de desprendimiento rápido.