

FAL IPR300G















Referencia: 245406

Tallas: 35 - 48

Normativa:

EN ISO 20345:2022 / A:1:2024
S3S+CI+SR+FO+LG

**ESPECIFICACIONES**

-  ESD / Disipa cargas electrostáticas
-  No Metallic Pieces
-  Compresión 15KN
-  Impacto 200J
-  Parte trasera cerrada
-  Resistencia deslizamiento
-  PS / Resistencia a la perforación $\geq 1100N$. No Metálica. Punzón 3mm
-  CI / Suela aislante frente al frío
-  E / Absorción energía en el talón 20J
-  A / Calzado Antiestático
-  SR / Deslizamiento baldosa con glicerina
-  WPA / Resistencia absorción y penetración agua
-  FO / Resistencia a los hidrocarburos
-  LG / Agarre en escaleras

DESCRIPCIÓN**CORTE:**

Textil tipo cordura hidrofugado y piel serraje hidrofugada.

SUELA:

Doble densidad de poliuretano.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN:

Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

FORRO:

Transpirable y resistente abrasión.

PLANTILLA ERGONÓMICA:

De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

CIERRE:

Cordones.