

**FAL IR300**















**Referencia:** 257405

**Tallas:** 35 - 48

**Normativa:**

EN ISO 20345:2022 / A:1:2024  
S3S+CI+SC+SR+FO+LG

**ESPECIFICACIONES**

	ESD / Disipa cargas electrostáticas
	Compresión 15KN
	Impacto 200J
	Parte trasera cerrada
	Resistencia deslizamiento
	PS / Resistencia a la perforación $\geq 1100N$ . No Metálica. Punzón 3mm
	CI / Suela aislante frente al frío
	E / Absorción energía en el talón 20J
	A / Calzado Antiestático
	SR / Deslizamiento baldosa con glicerina
	WPA / Resistencia absorción y penetración agua
	SC / Resistencia abrasión protector puntera
	FO / Resistencia a los hidrocarburos
	LG / Agarre en escaleras

**DESCRIPCIÓN****CORTE:**

Piel lisa hidrofugada.

**SUELA:**

Doble densidad de poliuretano.

**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN:**

Puntera no metálica Vincap® y plantilla antiperforación textil para clavo 3 mm.

**FORRO:**

Transpirable y resistente abrasión.

**PLANTILLA ERGONÓMICA:**

De poliuretano, transpirable, anti olor, anti bacterias y extraíble.

**CIERRE:**

Hebilla de desprendimiento rápido.